



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

ACONTROL

elementi di controllo, possibile lacune e misure proposte

30 - Inquinamento atmosferico

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
30.01_2024	Inquinamento atmosferico	-		01	Stoccaggio conforme dei concimi aziendali liquidi	Gli impianti per il deposito di colaticcio e di prodotti della fermentazione liquidi sono dotati di una copertura permanentemente efficace che limiti le emissioni di ammoniaca e di odori. Sono considerate coperture permanentemente efficaci le costruzioni fisse o le lamine galleggianti. Nella copertura le aperture devono essere ridotte al minimo. Le coperture galleggianti naturali o gli strati di trinciato di paglia non sono adatti.	I concimi aziendali non sono stoccati in modo conforme	300 fr.	1
							Altra lacuna		1
				02	Impiego di procedimenti a basse emissioni	Sono impiegati procedimenti a basse emissioni sulle superfici soggette all'obbligo di spandimento a basse emissioni conformemente all'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico: - l'impiego di tecniche a basse emissioni è plausibile (tubi flessibili a strascico, tubi semirigidi con asscolatori, interrimento del liquame); o - il liquame e i prodotti della fermentazione liquidi sono incorporati rapidamente nella superficie del terreno a una profondità di almeno 5 cm dopo lo spandimento con la classica barra in campicoltura.	Non sono impiegati procedimenti a basse emissioni per lo spandimento di liquame o prodotti della fermentazione liquidi	300 fr./ha x superficie interessata in ha Per la stessa superficie si applica una sola riduzione per anno di contribuzione	1
							Altra lacuna		1
				03	Impiego corretto di tecniche a basse emissioni	Sono impiegate correttamente tecniche a basse emissioni sulle superfici soggette all'obbligo di spandimento a basse emissioni conformemente all'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico: - il liquame e i prodotti della fermentazione liquidi sono sparsi direttamente sulla superficie del terreno.	Non sono impiegate correttamente tecniche a basse emissioni per lo spandimento di liquame o prodotti della fermentazione liquidi	300 fr./ha x superficie interessata in ha Per la stessa superficie si applica una sola riduzione per anno di contribuzione	0
							Altra lacuna		0
				04	Requisiti tecnici adempiuti	Gli apparecchi impiegati adempiono i requisiti tecnici per lo spandimento a basse emissioni di liquame e prodotti della fermentazione liquidi: - tutti i tubi sono funzionanti (non difettosi) e lunghi abbastanza; - le bocchette coprono al massimo il 20% della larghezza di spandimento.	Gli apparecchi impiegati non adempiono i requisiti tecnici per lo spandimento a basse emissioni di liquame e prodotti della fermentazione liquidi	300 fr. x apparecchio difettoso impiegato La riduzione si applica soltanto se la lacuna permane anche dopo il termine d'inoltro suppletivo	0
							Altra lacuna		0